

EASIHOLD

POWERED BY ECCO

Vodopriepustné, používateľsky prívetivé spojivo na vodnej báze.

Easihold powered by ECCO je vodopriepustné spojivo, ktoré bezpečne udrží sypký štrk, kôru na svojom mieste. Je úplne bez obsahu mikroplastov, netoxické a poskytuje okamžitú príľnavosť vďaka technológii Dual Bond.

Štrk, ktorý sa nepohne ani o centimeter. Záhradný chodník bez voľných kamienkov, záhon bez odfúknutej kôry. Easihold powered by ECCO je vodopriepustné spojivo na vodnej báze, ktoré udrží uvoľnené kamene a kôru na mieste. Pre pevný, vodopriepustný povrch, ktorý si trvalo zachováva upravený vzhľad.

Výhody (Benefits)

	100 % vodopriepustné
	Rýchla inštalácia
	Bez mikroplastov
	Bio-based certifikácia
	Technológia Dual Bond: okamžitá príľnavosť
	Netoxické a bezpečné zloženie (VOC-free)

Technické špecifikácie

Aplikačná teplota	5 °C – 45 °C
Doba vytvrdzovania	12 – 36 hodín (podľa vlhkosti a teploty)
UV-odolnosť	Áno
Skladovateľnosť	24 mesiacov neotvorené; 12 mesiacov po otvorení (opätovne uzavrieť a skladovať pri 5 °C až 45 °C)
Vhodné veľkosti kameniva	4 – 7 mm; 8 – 18 mm; 19 – 25 mm (Nevhodné pre porézne alebo biele kamene)
Balenie	4 l; 2 l; 800 ml
Max. hrúbka vrstvy štrku	2,5 cm

Výdatnosť (Coverage)

800 ml 2 m ²	2 l 5 m ²	4 l 10 m ²
----------------------------	-------------------------	--------------------------

Inštalácia (Installation)

01 Príprava

- + Zmerajte plochu, aby ste určili celkovú výmeru povrchu na ošetrenie.
- + Skontrolujte predpoveď počasia a uistite sa, že v nasledujúcich 24 hodinách sa neočakáva dážď a teplota zostane nad 5 °C.
- + Používajte iba praná a vysušený štrk.
- + Uistite sa, že kamene sú čisté, bez prachu a nečistôt a úplne suché, vrátane podkladovej vrstvy.
- + Chráňte okolité plochy, aby ste zabránili nechcenému postriekaniu.
- + Aplikujte Easihold iba na materiály inštalované na vodopriepustnom podklade.
- + Použite čistý, nový bezvzduchový (airless) postrekovač naplnený prípravkom Easihold.
- + Používajte ochranné rukavice.

02 Aplikácia: metóda postreku

- + Nádobu dobre pretrepte a nalejte Easihold do postrekovača. Odporúča sa použitie bezvzduchového postrekovača.
- + Naneste prvú vrstvu na čistý a suchý povrch. Striekajte rovnomerne podľa odporúčaných smerníc výdatnosti a zabezpečte, aby boli všetky kamene dobre pokryté.
- + Povrch zľahka zhutnite plochým nástrojom jemným zatlačením smerom nadol.
- + Počkajte 30 minút až 1 hodinu, potom naneste druhú vrstvu.
- + Zhutňovanie už nie je potrebné. Nechajte povrch nerušene vytvrdzovať počas 36 hodín.
- + Rozprašovaci trysku 800 ml fľaše vždy tesne uzavrite, aby sa zabránilo jej upchatiu.

03 Aplikácia: metóda miešania

- + Nalejte Easihold dovedra spoluskamenivom a miešajte, kým nie sú všetky kamene rovnomerne obalené.
- + Zmes vylejte na povrch a rozprestrite na hrúbku vrstvy približne 20 mm.
- + Kamene zhutnite murárskou lyžicou alebo hladidlom a potom nechajte schnúť 36 hodín.

Následná starostlivosť (Aftercare)

- + Počas prvých 24 hodín po finálnej vrstve sa vyhnite zaťažaniu alebo tlaku na povrch.
- + Ak počas procesu schnutia prší, môže byť potrebná opätovná aplikácia.
- + V priestoroch s vysokým pohybom chodcov: aplikujte znova každých 12 mesiacov.
- + Pre dekoratívne použitie: aplikujte znova každých 24 mesiacov.
- + Odstráňte uvoľnené kamene, aby ste zabránili ďalšiemu opotrebovaniu.

→ Všetky vynechané alebo uvoľnené miesta možno lokálne opraviť dvoma vrstvami Easihold a ľahkým zatlačením.